



LarOn

- Robustní
- Velice výkonný
- Rychlost svařování až 7m/min.
- Digitální ukazatel nastavených hodnot

Využití:

Svařování termoplastických střešních těžkých fólií. Možnost využití na bitumeny.

Napětí	V	230/400 ~
Výkon	W	4600/5700
Frekvence	Hz	50/60
Teplota	°C	20-650
Rychlost	m/min.	0-7
Množství vzduchu	l/min.	500
Rozměr (dxšxv)	mm	620x400x320
Hmotnost	kg	35 s kabelem
Emise	dB	50
Ochranná třída II		
Zkušební znak		

Typy provedení LarOn:

LarOn 40mm 230V obj.číslo **5215939**

LarOn 40mm 400V obj.číslo **5215996**





BeltOn T

- Dva švy v rámci jednoho kroku
- Univerzální
- Robustní
- Snadná technická příprava k nasazení různých šířek pásů
- Snadná údržba využitím standardní elektr.

Využití:

Svařování pásových a popruhových materiálů. Výztužných pásů na automobilové plachty.

Napětí	V	400 ~
Výkon	W	6500
Frekvence	Hz	50/60
Teplota	°C	20-620
Rychlost	m/min.	0,1-24
Množství vzduchu	l/min.	2x500
Rozměr (dxšxv)	mm	900x330x340
Hmotnost	kg	29 s kabelem
Emise	dB	50
Ochranná třída II		
Zkušební znak		

BeltOn obj.číslo **6600089**