

DuraGlass®

Glass Fiber Nonwoven

Type DH 120

World Headquarters
Johns Manville
717 17th Street
Denver, CO 80202 – USA
Phone: + 1 (303) 978 2000
www.jm.com

Technický list výrobku

Vlastnosti (Typické)	Metrické jednotky	US jednotky ¹
Průměr vlákna	[μm] 13	[μm] 13
Plošná hmotnost	[g/m ²] 120	[lbs./100 sq. ft.] 2,45
Tloušťka	[mm] > 0,72	[mils] > 28.35
Obsah pojiva ²	[%] 18	[%] 18
Pevnost v tahu - příčná	[N/50 mm] 500	[lbs./3\$width] 169
Pevnost v tahu - podélná	[N/50 mm] 300	[lbs./3\$width] 101

Testovací metody pro průměrné hodnoty výsledků:

Plošná hmotnost	DIN EN 12127 / DIN EN 29073-1
Tloušťka	DIN EN ISO 9073-2
Obsah pojiva	DIN EN 13820
Pevnost v tahu	DIN EN 29073-3

Notes:

¹ Hodnoty dané v US jednotkách jsou přepočteny dle přepočtového vzorce.
² Základní pojivo: teplem tvrditelná pryskyřice

Jako dovozce do ČR potvrzují správnost překladu anglického originálu, který je nedílnou součástí tohoto dokumentu:

